

DETARTRAL NT

BEZPIECZNY ŚRODEK DO USUWANIA KAMIENIA
Z KANALIZACJI WODY PITNEJ



7 doskonałych powodów, by używać DETARTRAL NT:

1. Zawiera czynniki działające **antykorozyjnie**.
2. Miesza się **natychmiast** z wodą.
3. Roztwór pozostaje **stabilny** w czasie usuwania kamienia.
4. **Nie wydziela** oparów toksycznych lub korozyjnych.
5. **Obojętny** wobec metali z grupy żelaza.
6. Po spłukaniu **nie stanowi zagrożenia** dla stopów.
7. **Nie oddziałuje** na plastik, kauczuk i na uszczelki.

Specjalnie przystosowany do użytku w następujących branżach:



Przemysł Rolno-Spożywczy



Instytucje



Usługi

Usuwanie kamienia ze zmywarek do naczyń, pralek, maszyn do mycia szkła, ekspresów do kawy, pieców kąpielowych i ze zbiorników.

Utrzymywanie w czystości sanitariatów, wanien i glazury w kabinach prysznicowych.

Właściwości	Sposób użycia
Skład : kwas amidosiarkowy w roztworze, inhibitory korozji Gęstość : 1,08 ± 0,01 Kolor : Bezbarwny pH : 1,5	Aby usunąć kamień wpuścić do obiegu roztwór o stężeniu 10 do 20% DETARTRALU NT z wodą, pozostawić na 15 do 20 minut, opróżnić obieg, płukać czystą wodą. W celu czyszczenia sanitariatów rozpuścić 1 jednostkę objętości DETARTRALU NT w 5 do 7 jednostkach objętości wody. Spryskiwać roztworem powierzchnie, z których należy usunąć kamień, zostawić na kilka minut, spłukać czystą wodą.

PL04042012/3

7dArmor©Copyright

plusiki 7-ki

TURBOCHOC : płyn do udrożniania kanalizacji

Dane zawarte w naszych opisach technicznych są oparte na naszej wiedzy oraz aktualnym doświadczeniu i są podane jedynie informacyjnie. W żadnym wypadku nie odpowiadamy za przypadki nieodpowiedniego użycia naszych wyrobów.

7 d'Armor®