

DKAP VERT

BEZCHLOROWY PREPARAT DO USUWANIA
FARB I GRAFFITI



7 doskonałych powodów, by używać DKAP VERT:

1. **Uniwersalny** : DKAP VERT jest skuteczny na wszystkich farbach akrylowych, gliceroftalicznych, winylowych, poliuretanowych, jedno- i dwuskładnikowych. Po zastosowaniu środka niektóre farby nie łuszczą się, ale przy pomocy skrobaczki łatwo odchodzą.
2. Skuteczny na większości graffiti; **nie działa szkodliwie** na powierzchnie.
3. **Żel tiksotropowy**, DKAP VERT można nanosić na wszelkie, nawet pionowe powierzchnie.
4. **Gotowy do użycia**, łatwy w zastosowaniu, pozwala oszczędzić czas, umożliwia wykonywanie prac wymagających precyzyjnego wykończenia.
5. **Nieszkodliwy** dla większości powierzchni takich jak drewno, beton, aluminium oraz wszelkie metale.
6. Po zastosowaniu oraz **całkowitym wyparowaniu** produktu, całkowicie usuwa się szpachelką albo za pomocą szczotki.
7. Stosuje się poprzez zwykłe rozpylenie produktu czystego i na zimno, a także szczotkowanie.

Specjalnie przystosowany do użytku w następujących branżach:



Instytucje użytku publicznego



Budownictwo

Skuteczny na wszystkich farbach akrylowych, gliceroftalicznych, winylowych, poliuretanowych, jedno- i dwuskładnikowych, graffiti.

Nadaje się na wszystkie powierzchnie, takie jak : drewno, beton, aluminium oraz metale.

Właściwości	Sposób użycia
<p>Wygląd : żel tiksotropowy. Kolor : przezroczysty mleczny Zapach: delikatny pH czystego produktu : niemierzalne. Gęstość : 1,03 g/cm³ Czas aplikacji : od 20 do 30 min. w zależności od warunków klimatycznych i rodzaju farby. Nie można pozwolić, by produkt wysychł. Temperatura aplikacji : od 5 do 50°C, w ekstremalnych temperaturach skuteczność produktu jest ograniczona. Wydajność : od 300 do 600 ml/m² w zależności od rodzaju zdejmowanej powłoki. Dostępny w aerozolu i luzem. Dodatkowe informacje : odnieść się do karty charakterystyki.</p>	<p>Zalecane jest stosowanie rękawic i okularów ochronnych. Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Dobrze wstrząsnąć aerozolem przed użyciem, aż do usłyszenia kulki. Rozpylić produkt z odległości około 20 cm na czyszczonej powierzchni. Pozostawić na kilka minut w zależności od grubości farby do usunięcia oraz rodzaju powierzchni. Pojawienie się pęcherzy i złuszczeń wskazuje na skuteczne działanie produktu. Usunąć odklejoną farbę za pomocą szpachelki. Czyszczenie części po usunięciu farby można przeprowadzić za pomocą suchej ściereczki, szpachelki lub drucianej szczotki. Jeśli to konieczne, czynność należy powtórzyć. Po każdym użyciu należy oczyścić aerosol trzymając główką do dołu. Na delikatnych plastikowych materiałach należy najpierw wykonać próbę na ukrytej części powierzchni. Nie rozpylać w pobliżu urządzeń elektrycznych pod napięciem. Można stosować wyłącznie wtedy, kiedy urządzenie jest odłączone. Trzeba odczekać 5 min zanim urządzenie zostanie ponownie podłączone. Luzem : Nanieść grubą warstwę, pozostawić, aż zadziała, następnie zeszkobać. Unikać nanoszenia na mokre powierzchnie. Stałe stosowanie w otwartej kąpielni nie jest zalecane, zważywszy na łatwopalność produktu. Emulguje w wodzie, umożliwia czyszczenie narzędzi wodą zaraz po użyciu.</p>

PL20102014/3

7dArmor©Copyright

plusiki 7-ki

ELITAG: Ściereczki do usuwania graffiti

Ta karta anuluje i zastępuje poprzednią. Dane zawarte w naszych opisach technicznych są oparte na naszej wiedzy oraz aktualnym doświadczeniu i są podane jedynie informacyjnie. W żadnym wypadku, nie odpowiadamy za przypadki nieodpowiedniego użycia naszych wyrobów.

7 d'Armor®

URZĄDZENIA TOWARZYSZĄCE :



CZAJNIK-1500 – to profesjonalny, wygodny spryskiwacz ciśnieniowy o pojemności 1,5 L dostosowany do nanoszenia gotowego płynu na powierzchnie przeznaczone do spawania; istnieje też w wersji 1 L (**CZAJNIK-1000**) i 2 L (**CZAJNIK-2000**)

- wykonany jest z plastiku o wysokiej jakości;
- posiada ciśnieniowy mechanizm, za pomocą którego powietrze wpompowywane jest do środka pojemnika, umożliwiając po naciśnięciu jednego przycisku wydobywanie się równomiernego, ciągłego strumienia w formie delikatnej, rozproszonej „mgiełki”, bez konieczności wykonywania dodatkowych ruchów;
- posiada wygodną, profilowaną rączkę;
- istnieje możliwość wymiany czerwonej, plastikowej obręczy u podstawy pojemnika, w przypadku jej uszkodzenia.



BP7-500 – to butelka plastikowa o pojemności 0,5 L z wygodną podziatką i przezroczysta, dzięki czemu widoczny jest poziom płynu. Dodatkowo posiada wypustki antypoślizgowe. Przystosowana jest do czyszczenia detali lub trudno dostępnych miejsc.

7 d'Armor®