

# DK GREEN GEL

BEZCHLOROWY ŚRODEK W ŻELU  
DO USUWANIA FARB

## 7 doskonałych powodów, by używać DK GREEN GEL:

1. DK GREEN GEL jest **wielofunkcyjnym** środkiem w żelu do usuwania farb, gotowym do użycia, skomponowanym z mieszaniny rozpuszczalników z aktywatorami i czynnikiem reologii.
2. **Nie zawiera** chlorku metylenu (DCM), n-metylopirolidonu (NMP), kwasów, sody kaustycznej, ftalanów, rozpuszczalników naftowych lub innych produktów szkodliwych dla środowiska.
3. **W formie żelu**, DK GREEN GEL stosuje się do czyszczenia wszelkich powierzchni, nawet pionowych, ponieważ doskonale do nich przywiera.
4. **Gotowy do użycia**, łatwy w zastosowaniu, pozwala zaoszczędzić na czasie, dostosowany do prac wymagających dokładnego wykończenia.
5. **Obojętny** na większości powierzchni takich jak: drewno, beton, aluminium i wszystkie metale.
6. Po zastosowaniu i całkowitym wyparowaniu produktu, usuwa się przez szcietkowanie lub splukanie wodą, w zależności od czyszczonej powierzchni. Powierzchnie, z których usunięto farbę mogą być natychmiast **ponownie pomalowane**, bez kolejnych przygotowań.
7. **Ekonomiczny**: używa się bez rozcieńczenia i na zimno; produkt działa samodzielnie, bez konieczności działania mechanicznego.

## Specjalnie przystosowany do użytku w następujących branżach:



Przemysł



Institucje użytku publicznego



Budownictwo

Szczególnie przystosowany do cienkich powłok: farb, bejc, klejów i lakierów.

Stosuje się na większości powierzchni: drewnie, betonie, aluminium, metalach...

Właściwości	Sposób użycia
<p>Wygląd: czerwony, żelowy Gęstość : 0,97 + 0,05 <b>Wydajność</b> : litr produktu na ok. 0,5 do 2,5 m<sup>2</sup> w zależności od rodzaju i grubości zdejmowanej warstwy. <b>ŚRODKI OSTROŻNOŚCI</b> : W przypadku farb dwuskładnikowych, należy przeprowadzić uprzednio próbę. Ostrożnie otwierać opakowanie. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie stosować w temperaturach poniżej 5°C. Nie używać w pobliżu źródeł zapłonu. Nie używać w czasie upałów. Nie palić. Zważywszy na łatwopalność produktu, należy usuwać farbę stopniowo, małymi partiami. <b>ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ</b>: Nosić rękawice, okulary oraz odpowiednią odzież ochronną. Unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. <b>MAGAZYNOWANIE</b>: Zalecane jest przechowywanie DK GREEN GEL z dala od upału, w umiarkowanym temperaturowo miejscu.</p> <p>Dodatkowe informacje : odnieść się do karty charakterystyki produktu.</p>	<p><b>DK GREEN GEL</b> nanosi się grubą warstwą. Pozostawić na 5 do 60 minut. Czas działania uzależniony jest od wiatru, temperatury otoczenia, ale także rodzaju i grubości zdejmowanej warstwy. Jak tylko warstwa farby jest rozmiękczona lub pofałdowana, należy zeszkrobać ją za pomocą szpachelki, a następnie splukać ciepłą lub zimną wodą pod ciśnieniem minimum 120 barów [Zużycie wody: 800 litrów / minimum godziną]. W razie potrzeby proces należy powtórzyć. Pozostawić do wyschnięcia (od 6 do 24 godz., w zależności od porowatości powierzchni). W celu dokładnego przygotowania i usunięcia resztek farby z powierzchni, najlepiej zastosować drobny papier ścierny przed pomalowaniem. <i>Praca ta powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami sztuki.</i></p>

PL15022013/2

7dArmor©Copyright

## plusiki 7-ki

**DOUBLE FIX**: dwustronna taśma spajająca o dużej przyczepności

Dane zawarte w naszych opisach technicznych są oparte na naszej wiedzy oraz aktualnym doświadczeniu i są podane jedynie informacyjnie. W żadnym wypadku nie odpowiadamy za nieodpowiednie użycie naszych wyrobów

# 7 d'Armor®