



SUNICLIN 7

**SPECJALNY ŚRODEK MYJĄCY DO POJAZDÓW
PRZEZNACZONYCH DO ROBÓT PUBLICZNYCH I
Z PLANDEKAMI**



7 doskonałych powodów, by używać SUNICLIN 7:

1. Specjalnie opracowany do usuwania **na zimno** powłoki drogowej, bez działania mechanicznego.
2. Nanosi się przez **rozpylanie**, w myjkach automatycznych lub działku wytwarzającym pianę.
3. Niewrażliwy na twardą wodę. Formuła wzbogacona w sekwestranty.
4. Formuła bogata w składniki powierzchniowo czynne, wytwarza gęstą i delikatną pianę, która dobrze przylega do czyszczonych powierzchni, nawet **pionowych**.
5. W czasie nanoszenia wydziela delikatny **zapach**.
6. Pozostawia na powierzchniach błyszczącą powłokę **ochronną**.
7. Zgodny z francuskim rozporządzeniem z 8 września 1999, dotyczącym produktów czyszczących dopuszczonych do przypadkowego kontaktu z **produktami spożywczymi**.

Specjalnie przystosowany do użytku w następujących branżach:



Transport



Budownictwo



Rolnictwo

Mycie karoserii wszelkiego typu pojazdów (ciężarówki, pojazdy lekkie i użytkowe...)
Sektor rolniczy: czyszczenie opryskiwaczy.

Właściwości	Sposób użycia
<p>Stan fizyczny: perfumowany przezroczysty płyn Kolor: żółty Zapach : nuty zielone i owocowe Gęstość : 1,15 pH czystego produktu : 12,75</p> <p>Dodatkowe informacje: odnieść się do karty charakterystyki produktu.</p>	<p>Czyszczenie przez spryskiwanie lub działkiem pianowym: rozcieńczenie SUNICLIN pomiędzy 4, a 10% w zimnej wodzie. Wstrząsnąć mieszankę przed użyciem. Spryskiwać z dołu do góry. Pozostawić na kilka minut i spłukać czyszczoną powierzchnię wodą, zanim produkt wyschnie. Ustawić urządzenie pod ciśnieniem na 80 - 100 barów – natężenie przepływu wody 11 - 12 litrów na minutę.</p> <p>W przypadku pojazdów o dużych gabarytach, jeśli to konieczne, operację można powtórzyć dwukrotnie.</p> <p>Czyszczenie automatyczne (wóz bramowy): dozowanie produktu: od 2 do 6% na wyjściu dyszy.</p> <p>Do opryskiwaczy rolniczych używać SUNICLIN w rozcieńczeniu 4%. Następnie spłukać wodą.</p> <p>WARUNKI PRZECHOWYWANIA W oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Temperatura przechowywania: od -5°C do 40°C Termin przydatności do użycia: 36 miesięcy Na wrażliwych powierzchniach (ponownie malowanych lub zestarzałych, chromowanym plastiku...), zaleca się wykonanie próby. Nie nanosić SUNICLINU na powierzchnie wystawione na działanie słońca. Nigdy nie dopuścić do wyschnięcia produktu przed jego spłukaniem.</p>

PL10112011/1

7dArmor©Copyright

plusiki 7-ki

MULBIO: preparat odtłuszczający i usuwający smołę, gotowy do użycia

Ta karta techniczna anuluje i zastępuje poprzednią. Dane zawarte w naszych opisach technicznych są oparte na naszej wiedzy oraz aktualnym doświadczeniu i są podane jedynie informacyjnie. W żadnym wypadku nie odpowiadamy za przypadki nieodpowiedniego użycia naszych wyrobów.

7 d'Armor®

URZĄDZENIE TOWARZYSZĄCE :



OpCis7-6000 – to profesjonalny opryskiwacz ciśnieniowy o pojemności 6 L:

- posiada specjalną końcówkę spryskującą;
- wyposażony jest w wygodny, długi przewód, dzięki któremu można spryskać wysoko umieszczone partie;
- wyposażony jest w wygodne szelki, służące do umieszczenia pojemnika na plecach (dzięki czemu użytkownik ma pełną swobodę ruchów).

7 d'Armor®