



DEVIT

6-FUNKCYJNY ŚRODEK ZAPOBIEGAJĄCY ZATARCIOM



Istnieje z zaworem mini lub zaworem wielokierunkowym

7 doskonałych powodów, by używać DEVIT :

1. **6 funkcji w 1:** zapobiega zatarciom, smaruje, chroni od wilgoci, stanowi ochronę antykorozyjną, odtłuszcza, usuwa smołę.
2. **Przeciw zatarciom:** umożliwia **odblokowanie** bez deformacji gwintów zamków, sworzni, nakrętek, śrub, śrub dwustronnych, trzonów zaworów...
3. **Smar:** umożliwia skuteczne smarowanie dzięki **natychmiastowemu przenikaniu**, niezwyklej mobilności oraz **zdolności szybkiego przemieszczania się**.
4. **Ochrona antykorozyjna:** wyprodukowane części są zabezpieczone w trakcie magazynowania; nie tworzą się na nich utlenienia.
5. **Odtłuszcza** części mechaniczne, blachy, silniki samochodowe...
6. **Hydrofobowy:** zapobiega wnikaniu wody i wilgoci.
7. **Usuwa smołę:** rozpuszcza wszelkie rodzaje smoły, asfalt.

Specjalnie przystosowany do użytku w następujących branżach :



Przemysł



Instytucje



Budownictwo



Transport



Rolnictwo

Odblokowuje zabezpieczone mechanizmy, zamki, sworznie, nakrętki, śruby, śruby dwustronne, osie, gwinty, trzony zaworów, koła pasowe, zawory kurkowe, ciągną, przekładnie

Lekko tłuste smarowanie. Czyści smarowane powierzchnie.

Odtłuszcza części mechaniczne, blachy, silniki samochodowe, tiry, ciężarówki, podwozia, urządzenia do robót publicznych, maszyny rolnicze, kadłuby maszyn.

Rozpuszcza smołę, asfalt, mieszanki bitumiczne na niskich partiach nadwozi, podwoziach ciężarówek, skrzyniach ładunkowych.

Tworzy ochronny film hydrofobowy, który uniemożliwia wnikanie wody i wilgoci. Redukuje powstawanie rdzy; posiada właściwości odrdzewiające.

Umożliwia tymczasową ochronę żelaza, odlewów i stali przed rdzą przez wiele dni.

Zapobiega przywieraniu asfaltu do niskich partii nadwozi, podwozi ciężarówek, skrzyń ładunkowych.

Właściwości	Sposób użycia
Średnia gęstość : <1 Objętość netto : 500ml	Nanosić produkt przez rozpylanie. Pozostawić, aż zadziała przed odkręceniem części.
Dodatkowe informacje : odnieść się do karty charakterystyki produktu.	Gotowy do użycia , aeroszol może być używany główką do góry i do dołu . Kształt głowicy typu "kobra", do natrysku z elementem przedłużającym, trzymać aeroszol pionowo.

PL13102022/5

plusiki 7-ki

ALBRIF : Smar zapobiegający zacieraniu się urządzeń w wysokiej temperaturze

Ta fiszka anuluje i zastępuje poprzednią. Dane zawarte w naszych opisach technicznych są oparte na naszej wiedzy oraz aktualnym doświadczeniu i są podane jedynie informacyjnie. W żadnym wypadku, nie odpowiadamy za przypadki nieodpowiedniego użycia naszych wyrobów.

7 d'Armor®