

WYPSORB

ABSORBENTY PRZEMYSŁOWE Z WŁÓKNINY NIETKANEJ DO POCHŁANIANIA PŁYNÓW

Proste, czyste i szybkie w użyciu.

Istnieje w następujących wariantach: wchłaniający oleje oraz wchłaniający oleje i wodę.



7 doskonałych powodów, by używać WYPSORB

1. Stosowany w celach **zapobiegawczych** lub naprawczych; podnosi bezpieczeństwo w warsztatach.
2. Posiada silne właściwości **absorpcyjne**.
3. **Łatwy** w użyciu.
4. WYPSORB **GR50**: produkt zgodny z **atestem aeronautyki** wg normy **AIR0011 : n°110**.
5. W trakcie użycia **nie wydziela pyłów**; oszczędza się czas przeznaczony na czyszczenie.
6. Odpady mogą być **łatwo spalone**.
7. **Zbity materiał** ułatwia magazynowanie.

Specjalnie przystosowany do użytku w następujących branżach:



Przemysł



Instytucje



Budownictwo

Przystosowane w szczególności do wchłaniania płynów, absorbenty WYPSORB używane są w celach zapobiegawczych oraz naprawczych, w przypadku rozlania, wycieków, nieszczelności, wypadków, zanieczyszczeń.

Właściwości	Sposób użycia
Skład : absorbenty polipropylenowe z włókniny nietkanej Istnieje w kilku kolorach. Perferowane kawałki.	Stosować WYPSORB na powierzchniach w zależności od objętości płynów, jaką ma wchłonąć. Pozostawić do całkowitego wchłonięcia zanieczyszczeń. WYPSORB GR50 : ułożyć warstwę przeciwpylową do góry.
Dodatkowe informacje : odnieść się do karty charakterystyki produktu.	Odpady : może zostać spalony, odnieść się do aktualnych zasad. WYPSORB topi się w temp. ok 160°C, a zapala w temp. ok. 430°C.
SZARY (WYPSORB GR50 rulon, struktura wzmocniona, warstwa przeciwpylowa / WYPSORB GF50 w kawałkach): Wchłaniający oleje oraz oleje i wodę : wchłania wszystkie płyny z podłogi, stołów warsztatowych ... BIAŁY (WYPSORB BR50, rulon) : Wchłaniający oleje : specjalnie przystosowany do wchłaniania węglowodorów i pochodnych z ziemi i wody. ŻÓŁTY (WYPSORB JF50) : kwasy i zasady.	

referencja	działa na	wariant	forma	Zdolność pochłaniania
WYPSORB GR50	wszystkie płyny	szary (40 x 50 cm) ; 320g/30g/m ² wzmocniona struktura, warstwa przeciwpylowa	2 rolki 40m	193l (2 rolki)
WYPSORB BR50	węglowodory	biały (40 x 50 cm) ;350g/m ²	2 rolki 40m	241l (2 rolki)
WYPSORB GF50	wszystkie płyny	szary (40 x 50 cm) ; 350g/m ²	100 kawałków	104l (100 kawałków)
WYPSORB JF50	kwasy, zasady	żółty (40 x 50 cm) ; 300g/m ²	50 kawałków	41l (50 kawałków)

PL21032019/maj6

7 en +

MULBIO NG : Preparat odtłuszczający i usuwający smołę Gotowy do użycia

Ta karta anuluje i zastępuje dotychczasową. Dane zawarte w naszych opisach technicznych są oparte na naszej wiedzy oraz aktualnym doświadczeniu i podane jedynie informacyjnie. W żadnym wypadku nie odpowiadamy za przypadki nieodpowiedniego użycia naszych wyrobów.

7 d'Armor®