PROTOL

ŚRODEK CHRONIĄCY POWIERZCHNIE METALOWE PRZED KOROZJĄ
na zewnątrz lub wewnątrz



7 doskonałych powodów, by używać **PROTOL:**

1. Prawdziwa osłona **przeciw czynnikom atmosferycznym**, chroni przed wilgocią i zapobiega utlenianiu.
PROTOL zapewnia doskonałą wytrzymałość już od pierwszego zastosowania, zapewnia ochronę:
- **na trzy lata**, jeżeli stosuje się go do urządzeń znajdujących się na zewnątrz, pod zadaszeniem;
- **na rok**, jeżeli stosuje się go do urządzeń znajdujących się na zewnątrz.
2. Po wyschnięciu pozostawia woskową i gładką warstwę, o **bardzo dużej trwałości**.
3. **Doskonale** przylega.
4. Sucha warstwa **nie łuszczy się**.
5. Nie jest tłusty i **nie klei się** po wyschnięciu.
6. Nie przyciąga **kurzu**.
7. Nie niszczy urządzeń. **Wielofunkcyjny**, znajduje zastosowanie do wszystkich metali żelaznych, aluminium, miedzi.

Specjalnie przystosowany do użytku w następujących branżach:

Instytucje Przemysł

Ochrona urządzeń metalowych narażonych na działanie pogody, służących do robót publicznych, urządzeń rolniczych itp.
Przeznaczony do części metalowych umieszczonych na zewnątrz budynków, mostów i innych konstrukcji.
Przeznaczony do matryc w drukarniach stosujących wtrysk plastikowy, ław maszyn, prowadnic, części zamiennych, obrabianych części mechanicznych, urządzeń skrawających, gwintownic, części precyzyjnych.
Ochrona obudowy kas, wewnętrznych części błotników, ram pojazdów drogowych przed uszkodzeniami wywołanymi przez śnieg.

Właściwości	**Sposób użycia**
Skład : woski w węglowodorowym środowisku alifatycznym Postać : płyn o zabarwieniu brązowym Gęstość : 0,80 Temperatura zapłonu : 29°C (wg NFT 60118) **CHARAKTERYSTYKA UŻYCIA** Średnia grubość powłoki w każdej warstwie : 50 mikronów Wydajność : 1 litr na 5m^2 przy warstwie o grubości 50 mikronów Czas wysychania : 24 - 28 godzin, w zależności od temperatury Temperatura użycia : od -30°C do +60°C PROTOL sprzedaje się luzem bądź w spray'u.	Przed zastosowaniem PROTOL-u, jeżeli jest to konieczne, oczyścić powierzchnię za pomocą rozpuszczalnika typu HYDROSINE 43 albo MULSIF. Zawsze stosować na czystą i suchą powierzchnię. Rozpylić na powierzchni przeznaczonej do ochrony, warstwa rozprowadzi się jednolicie dzięki właściwościom tiksotropicznym. W celu usunięcia warstwy ochronnej, użyć rozpuszczalnika typu HYDROSINE 43 albo MULSIF. Dodatkowe informacje : odnieść się do karty charakterystyki.

PL17112011/2 7dArmor©Copyright

plusiki 7-ki

MULSIF : Odtłuszczacz – środek do usuwania parafiny na zimno

Dane zawarte w naszych opisach technicznych są oparte na naszej wiedzy oraz aktualnym doświadczeniu i są podane jedynie informacyjnie. W żadnym wypadku nie odpowiadamy za przypadki nieodpowiedniego użycia naszych wyrobów.

7 d'Armor®

7 d'Amor SP. z o.o., Al. Wojska Polskiego 41 lok 17, 01-503 WARSZAWA, tel: +48 22 621 68, fax: +48 22 621 61 09 e-mail:biuro@7darmor.pl www.7darmor.pl

URZĄDZENIA TOWARZYSZĄCE :

CZAJNIK-1500 – profesjonalny, wygodny spryskiwacz ciśnieniowy o pojemności 1,5 L dostosowany do nanoszenia gotowego płynu na powierzchnie przeznaczone do spawania; istnieje też w wersji 1 L (CZAJNIK-1000) i 2 L (CZAJNIK-2000)

- wykonany jest z plastiku o wysokiej jakości;
- posiada ciśnieniowy mechanizm, za pomocą którego powietrze wpompowywane jest do środka pojemnika, umożliwiając po naciśnięciu jednego przycisku wydobywanie się równomiernego, ciągłego strumienia w formie delikatnej, rozproszonej „mgiełki", bez konieczności wykonywania dodatkowych ruchów;
- posiada wygodną, profilowaną rączkę;

BP7-500 – to butelka plastikowa o pojemności 0,5 L z wygodną podziałką i przezroczysta, dzięki czemu widoczny jest poziom płynu. Dodatkowo posiada wypustki antypoślizgowe. Przystosowana jest do czyszczenia detali lub trudno dostępnych miejsc.