



# GLISS BET 7

**SPECJALNY ŚRODEK ANTYADHEZYJNY  
DO UWALNIANIA Z FORM WYROBÓW  
Z BETONU KRUSZYWOWEGO**



## **7 doskonałych powodów, by używać GLISS BET 7 :**

1. Specjalnie opracowany olej antyadhezyjny **do smarowania form elementów budowlanych**.
2. Doskonale eliminuje **zjawisko przywierania**.
3. Formuła na bazie **głęboko rafinowanego oleju mineralnego** i dodatku antyadhezyjnego.
4. Świetnie sprawdza się przy **prefabrykacji elementów budowlanych**, zwłaszcza do podgrzanych szalunków.
5. Gotowy do użycia.
6. Nanosi się przez **natryskiwanie** bardzo cienkiej warstwy na zabezpieczaną powierzchnię.
7. W czasie wysychania tworzy **film**, który nie hydrofobuje powierzchni betonu, gwarantując szczególnie czyste i gładkie powierzchnie.

## **Specjalnie przystosowany do użytku w następujących branżach:**



**Budownictwo**

Służy do uwalniania z form wyrobów z betonu kruszywowego

Nadaje się **szczególnie do podgrzanych (+50°C) szalunków** stalowych, wielkopowierzchniowych, drewnianych, matryc, desek podkładowych.

Doskonale nadaje się do smarowania form w budownictwie, w celu eliminacji zjawiska przywierania.

<b>Właściwości</b>	<b>Sposób użycia</b>
Stan fizyczny: jednorodna ciecz oleista, nierozpuszczalna w wodzie Kolor: jasnożółty do jasnobrązowego bez zanieczyszczeń mechanicznych Zapach: wyczuwalny zapach komponentów roślinnych Gęstość : 0,865 g/cm <sup>3</sup> Lepkość kinematyczna w 50°C, 4-9 mm <sup>2</sup> /s  Dodatkowe informacje: odnieść się do karty charakterystyki produktu.	Środek gotowy do użycia. Nanosić przez natryskiwanie na zabezpieczaną powierzchnię jak najcieńszą warstwą na czysty i suchy szalunek. Dysza o maksymalnej średnicy 1 mm. Należy zetrzeć wszelkie zacieki, aby zapobiec tworzeniu się zeskorpień. Przy wysychaniu formuje się film, który nie hydrofobuje powierzchni betonu.  Zużycie : 15-50 g/m <sup>2</sup> w zależności od rodzaju podłoża.  <b>WARUNKI PRZECHOWYWANIA</b> Przechowywać w oryginalnie zamkniętym pojemniku, w temp. nie niższej niż -10°C. Termin przydatności do użycia: 24 miesiące.

PL19022014/1

7dArmor©Copyright

**plusiki 7-ki**

**MULBIO: preparat odtłuszczający i usuwający smołę, gotowy do użycia**

Ta karta techniczna anuluje i zastępuje poprzednią. Dane zawarte w naszych opisach technicznych są oparte na naszej wiedzy oraz aktualnym doświadczeniu i są podane jedynie informacyjnie. W żadnym wypadku nie odpowiadamy za przypadki nieodpowiedniego użycia naszych wyrobów.

# 7 d'Armor®