

# RENOFLASH'

PREPARAT DO USUWANIA RÓŻNORODNYCH  
ZANIECZYSZCZEŃ I ZABRUDZEŃ Z POWIERZCHNI BUDYNKÓW



## 7 doskonałych powodów, by stosować RENOFLASH'

1. Czyści, usuwa **natychmiast** naloty z powierzchni budynku : fasady, tarasy, elewacje....
2. **RENOFLASH'** jest produktem alkalicznym z zawartością chloru skutecznym przy wybielaniu powierzchni, czyszczeniu czarnych powstałych z zanieczyszczeń.
3. Działa natychmiastowo, powierzchnie odzyskują swój pierwotny wygląd bez żadnego ryzyka zniszczenia ich właściwości.
4. **Miesza się** z wodą. Produkt **niepieniący**.
5. **Eliminuje** zabrudzenia organiczne pochodzące z nacieków wodnych lub te powstałe na betonowych powierzchniach lub podmurowaniach, betonowych lub pokrytych płytkami tarasach, powierzchniach pokrytych kostką brukową lub łupkami dachówkowymi.
6. Usuwa zabrudzenia **mineralne** powstałe na fasadach, bruku, ścianach...
7. Może być stosowany jako środek ochronny przed nałożeniem farby.

Szczególnie nadaje się do użytku w następujących branżach:



Budownictwo



Instytucje



Rozrywka, turystyka

Produkt jest stosowany przez profesjonalistów z branży budownictwa do prac związanych z czyszczeniem, odnawianiem materiałów budowlanych w miejscach użyteczności publicznej, urzędach miast, instytucjach publicznych, szkołach, na placach zabaw lub kortach tenisowych, odkrytych basenach, zbiornikach wodnych, fontannach, krawężnikach i częściowo betonowanych alejkach w parkach publicznych, na dachach pokrytych dachówkami, łupkami lub cementem włóknistym. Pozwala również na odnowienie wyglądu powierzchni drewnianych .

Właściwości	Sposób użycia
Wygląd : przezroczysty żółty płyn Zapach : eukaliptusowy pH produktu w stężeniu 1 % : 9,5 +/- 0,05 Gęstość : 1,15 ± 0,02 Aktywny składnik : Podchloryn sodu (N° CAS : 7681-52-9)  Dodatkowe informacje : odnieść się do karty charakterystyki produktu.	Nanosić RENOFLASH' <b>czysty</b> lub rozcieńczony w 50 % poprzez rozpylenie lub strumień pod wysokim ciśnieniem, w zależności od stopnia zabrudzenia. Przed każdorazowym użyciem przeprowadzić test na powierzchni we wskazanej dawce. Pozostawić aż zadziała na minimum 30 minut. Następnie obficie spłukać wodą lub maszyną do czyszczenia pod dużym ciśnieniem. Pozostawić do wyschnięcia.  Nie mieszać produktu RENOFLASH' z produktami kwasowymi. Nie stosować na powierzchniach wrażliwych, pomalowanych i na metalach lekkich (aluminium, miedź, mosiądz, cyna, żelazo). W przypadku wątpliwości przetestować na małej powierzchni w zalecanym stężeniu, pozostawić do zadziałania, a następnie obficie spłukać.  <b>PRZECHOWYWANIE</b> : Jak wszystkie produkty chlorowe, RENOFLASH' ulega degradacji, jeśli jest wystawiony na działanie ciepła lub promieniowanie UV. Przechowywać wyłącznie w oryginalnych pojemnikach, które są wyposażone w zawór odgazowania. Przechowywać z dala od światła i w temperaturach nie przekraczających 30°C. Zużyć w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu.

PL23022023/3

## Plusiki 7-ki

**HYDROCID** : Środek zwiększający szczelność, przeciw mchom

Ta karta anuluje i zastępuje dotychczasową. Dane zawarte w naszych opisach technicznych są oparte na naszej wiedzy oraz aktualnym doświadczeniu i podane jedynie informacyjnie. W żadnym wypadku nie odpowiadamy za przypadki nieodpowiedniego użycia naszych wyrobów.

# 7d'Armor

7 d'Armor SP. z o.o. ul. Lekka 3/U4 , 01-910 WARSZAWA, tel: +48 22 621 65 68, e-mail: biuro@7darmor.pl, www.7darmor.pl